

Водонагреватели ФОРТА ЭЛЕКТРО



ФОРТА

Сохрани комфорт
с ФОРТА

Водонагреватели



Водонагреватели ФОРТА ЭЛЕКТРО улучшают гибкость системы ГВС, позволяя аккумулировать постоянный объем горячей воды, использовать рециркуляцию ГВС для повышения комфорта пользования.

Возможность подключения электрического нагревателя обеспечивает бесперебойное снабжение горячей водой. Широкие возможности по выбору электрической мощности ТЭНа

Технические характеристики

Область применения:

Накопление и аккумулирование ГВС

Объем:

ФОРТА ЭЛЕКТРО (ЭМАЛЬ) - бак электронагрева ГВС.
Объем бака от 300 до 2000 литров.

ФОРТА ЭЛЕКТРО-S (нерж. сталь AISI 304) - бак электронагрева ГВС
Объем бака от 300 до 5000 литров.

Производительность:

до 9000 л/ч ГВС (при соответствующей приложенной мощности).

Максимальное давление баков:

ФОРТА ЭЛЕКТРО (эмаль) до 6 Бар
(опционально до 10 Бар)

ФОРТА ЭЛЕКТРО-S (нерж. сталь)
до 25 Бар

Патрубок слива бака

Съемная теплоизоляция

Ключевые особенности



Опционально возможно изменение конструкции бака по чертежу заказчика, а также выбор типа изоляции А,В,С класса по ЕгР.




Лучшая в своем классе теплоизоляция из полиэфирного волокна (класс огнестойкости В-s2d0)



Усиленная упаковка из дерева с возможностью вертикально/горизонтальной перевозки (до 1000 литров включительно) и двумя слоями защитной пленки



Возможность установки от 2 до 10 ТЭНов (2" внутр. резьба, мощность одного ТЭНа, до 15кВт)



Стильный внешний вид наружной изоляции бака из ABS пластика с декоративными колпачками.



Бак изготовлен из чистых холоднокатанных сортов стали, поэтому ваша система отопления или ГВС долго остается без следов загрязнений и налетов на теплообменниках.

Технические характеристики баков

[illegible]

Трубчатый электронагреватель



Технические характеристики ТЭНов

ТЭН 6 кВт / 9 кВт / 15кВт

Подходит для баков объемом от 150-5000 / 400-5000 / 750-5000 литров

Область применения:

нагрев воды

Скорость нагрева воды:

Скорость нагрева воды: 161/243/405 л/ч

Материал корпуса изделия:

Нержавеющая сталь Incoloy 875/
пластиковый корпус термостата

Двойная защита от закипания:

2 термостата, 1 основной, 1
аварийный

Размер подключения

G 1 1/2"

Мощность:

6/9/15 кВт

Функция "Антилед" :

не даст замерзнуть воде в баке)

Диапазон регулировки температур:

от 30 до 75 С

Адрес: 111524, г. Москва, ул. Электродная,
дом 9, строение 3, этаж 3,



Телефон: +7 (499) 213-00-69



Электронная почта: pto@buildeng.ru



Сайт: <https://www.buildeng.ru>

