

Мембранный расширительный бак



ФОРТА

Сохрани комфорт
с ФОРТА

Мембранный расширительный бак тип V



Для систем холодного и горячего водоснабжения,
отопления, холодоснабжения

Технические характеристики

Область применения:

Системы водоснабжения,
отопления и холодоснабжения

Давление:

Максимальное рабочее давление, PS: 8 бар,
10 бар Предварительное давление, PO: 2 бар

Температура:

Максимально допустимая температура,
TS: 100°
Минимально допустимая температура,
TSмин: -10°C

Среда:

Вода, неагрессивные и нетоксичные
среды
Антифриз до 50%

Конструкция:

Вертикальный, с нижним подключением
патрубка
Резьбовое подключение - наружная резьба
Площадка для монтажа доп. оборудования
80 л - 750 л
от 50л на ножках

Мембрана:

Эластичная мембрана из ЕПДМ,
от 5 000 л. и выше - бутиловая мембрана
8 л., 12 л - не сменная, не проходная
20 л. - 80 л. сменная, не проходная
100.л. – 10 000 л. сменная, проходная

Тип	Объем л	D мм	H мм	A мм	h мм	Вес кг	PS бар	Артикул Синий	Артикул Красный
V 8.8	8	210	305	3/4"	-	1,9	8	30 0008 08	40 0008 08
V 12.8	12	210	390	3/4"	-	2,4	8	30 0012 08	40 0012 08
V 20.8	20	250	480	1"	-	4,1	8	30 0020 08	40 0020 08
V 24.8	24	360	325	1"	-	4,4	8	30 0024 08	40 0024 08
V 50.10	50	382	700	1"	180	9,4	10	30 0050 10	40 0050 10
V 80.10	80	450	790	1"	160	11,4	10	30 0080 10	40 0080 10
V 100.10	100	450	905	1"	150	16,3	10	30 0100 10	40 0100 10
V 150.10	150	580	880	1"	140	21,4	10	30 0150 10	40 0150 10
V 200.10	200	580	1100	1 1/2"	200	28,6	10	30 0200 10	40 0200 10
V 300.10	300	580	1435	1 1/2"	200	39	10	30 0300 10	40 0300 10
V 500.10	500	800	1330	1 1/2"	150	107	10	30 0500 10	40 0500 10
V 750.10	750	800	1870	1 1/2"	150	130	10	30 0750 10	40 0750 10
V 1000.10	1000	930	1900	2"	150	219	10	30 1000 10	40 1000 10
V 1500.10	1500	1280	1735	2"	206	299	10	30 1500 10	40 1500 10
V 2000.10	2000	1280	2135	2"	206	381	10	30 2000 10	40 2000 10
V 3000.10	3000	1280	3420	3"	365	450	10	30 3000 10	40 3000 10
V 4000.10	4000	1500	2940	3"	365	620	10	30 4000 10	40 4000 10
V 5000.10	5000	1500	3600	3"	365	815	10	30 5000 10	40 5000 10
V 10000.10	10000	1600	5750	DN 100	365	930	10	31 10000 10	41 10000 10

Мембранный расширительный бак тип Н



Для систем холодного и горячего водоснабжения,
отопления, холодоснабжения

Технические характеристики

Область применения:

Системы водоснабжения. Оснащен платформой для установки насоса

Давление:

Максимальное рабочее давление, PS: 10 бар
Предварительное давление, PO: 2 бар

Температура:

Максимально допустимая температура, TS: 100°C
Минимально допустимая температура, TS мин: -10°C

Среда:

Вода, неагрессивные и нетоксичные среды
Антифриз до 50%

Конструкция:

Горизонтальный, с боковым подключением патрубка Резьбовое подключение - наружная резьба

Мембрана:

Эластичная мембрана из ЕПДМ
20 л. – 80 л. сменная, не проходная
100 л. – 300 л. сменная, проходная

Тип	Объем л	D мм	H мм	A мм	h мм	Вес кг	PS бар	Артикул
H 20.10	20	260	480	1"	140	5,1	10	31 0020 10
H 50.10	50	400	525	1"	200	7,5	10	31 0050 10
H 80.10	80	470	640	1"	240	10,2	10	31 0080 10
H 100.10	100	470	755	1"	250	15,1	10	31 0100 10
H 200.10	200	600	915	1"1/2	300	26,8	10	31 0200 10
H 300.10	300	630	1245	1"1/2	310	38,3	10	31 0300 10

Мембранный расширительный бак тип D



Для систем холодного и горячего водоснабжения,
отопления, холодоснабжения

Технические характеристики

Область применения:

Системы холодного и горячего водоснабжения

Температура:

Максимально допустимая температура, TS: 100°C
Минимально допустимая температура, TSмин: -10°C

Конструкция:

Вертикальный, с нижним подключением патрубка
Резьбовое подключение - наружная резьба
Цвет: белый

Давление:

Максимальное рабочее давление, PS: 8 бар
Предварительное давление, PO: 3 бар

Среда:

Вода, неагрессивные и нетоксичные среды

Мембрана:

Эластичная мембрана из ЕПДМ
8 л., 12 л. не сменная, не проходная
18 л., 24 л. сменная, проходная

Тип	Объем л	D мм	H мм	A мм	h мм	Вес кг	PS бар	Артикул
D 8.8	8	210	305	3/4"	1,9	1,9	8	32 0008 08
D 12.8	12	210	390	3/4"	2,4	2,4	8	32 0012 08
D 18.8	18	250	425	1"	4,1	4,1	8	32 0018 08
D 24.8	24	360	325	1"	4,4	4,4	8	32 0024 08

Мембранный расширительный бак тип Е



Для систем холодного и горячего водоснабжения,
отопления, холодоснабжения

Технические характеристики

Область применения:

Системы закрытого отопления и
холодоснабжения

Температура:

Максимально допустимая температура,
TS: 100° Минимально допустимая
температура, TSмин: -10°C

Конструкция:

Вертикальный, с верхним подключением
патрубка Резьбовое подключение -
наружная резьба
от 50л на ножках
от 1000л нижнее подключение патрубка

Давление:

Максимальное рабочее давление, PS: 8 бар,
10 бар Предварительное давление, PO: 1,5 бар

Среда:

Вода, неагрессивные и нетоксичные
среды
Антифриз до 50%

Мембрана:

Эластичная мембрана из ЕПДМ,
от 5 000 л. и выше - бутиловая
мембрана
12 л. - не сменная, не проходная
18 л. - 10 000 л. сменная, не проходная

Тип	Объем л	D мм	H мм	A мм	h мм	Вес кг	PS бар	Артикул
E 5.8	5	210	270	3/4"	-	1,9	8	33 0005 08
E 8.8	8	210	305	3/4"	-	1,9	8	33 0008 08
E 12.8	12	210	390	3/4"	-	2,4	8	33 0012 08
E 18.8	18	250	425	3/4"	-	3,7	8	33 0018 08
E 24.8	24	360	325	3/4"	-	4,4	8	33 0024 08
E 50.10	50	382	545	1"	-	7,1	10	33 0050 10
E 80.10	80	450	640	1"	-	9,	10	33 0080 10
E 100.10	100	450	720	1"	-	14,3	10	33 0100 10
E 150.10	150	580	710	1"	-	19,5	10	33 0150 10
E 200 .10	200	580	875	1"1/2	-	25,5	10	33 0200 10
E 300.10	300	580	1220	1"1/2	-	35	10	33 0300 10
E 500.10	500	800	1145	1"1/2	-	88	10	33 0500 10
E 600.10	600	800	1355	1"1/2	-	95	10	33 0600 10
E 700.10	700	800	1570	1"1/2	-	110	10	33 0700 10
E 1000.10	1000	930	1900	2"	150	219	10	33 1000 10
E 1500.10	1500	1280	1735	2"	206	299	10	33 1500 10
E 2000.10	2000	1280	2135	2"	206	381	10	33 2000 10
E 3000.10	3000	1280	3420	3"	365	450	10	33 3000 10
E 4000.10	4000	1500	2940	3"	365	620	10	33 4000 10
E 5000.10	5000	1500	3600	3"	365	815	10	33 5000 10
E 10000.10	10000	1600	5750	DN 100	365	930	10	31 0000 10

Мембранный расширительный бак тип С



Для систем холодного и горячего водоснабжения,
отопления, холодоснабжения

Технические характеристики

Область применения:

Системы закрытого отопления и
холодоснабжения

Давление:

Максимальное рабочее давление, PS: 6 бар
Предварительное давление, PO: 1,5 бар

Температура:

Максимально допустимая
температура, TS: 100°
Минимально допустимая температура,
TSмин: -10°C

Среда:

Вода, неагрессивные и нетоксичные
среды
Антифриз до 50%

Конструкция:

Вертикальный, с боковым подключением
патрубка Резьбовое подключение -
наружная резьба
На ножках

Мембрана:

Не заменяемая эластичная мембрана
из ЕПДМ в виде диафрагмы

Тип	Объем л	D мм	H мм	A мм	h мм	Вес кг	PS бар	Артикул
C 35.6	35	380	360	3/4"	-	7,7	6	34 0035 06
C 50.6	50	380	470	3/4"	120	9,0	6	34 0050 06
C 100.6	100	450	670	3/4"	-	13,9	6	34 0100 06

Адрес: 111524, г. Москва, ул. Электродная,
дом 9, строение 2, этаж 2, помещение 16



Телефон: +7 (499) 213-00-69



Электронная почта: pto@buildeng.ru



Сайт: <https://www.buildeng.ru>

